

## Дроссель синфазный двухобмоточный

## ДС2-23-3Г4

Обозначение первого вывода






Схема электрическая



Масса не более, г	Габаритные размеры, мм			Установочные размеры, мм			
	не более			+0,15	±0,2		
59,30	A	A1	D	d	E	F	G
		41,5	41,0	23,5	1,90	7,5	20,00

**1. Назначение**

Дроссель на основе тонкой ленты ( $18 \pm 2$  мкм) из нанокристаллического материала АМАГ 200С обеспечивает высокий уровень подавления помех в широком диапазоне частот и характеризуются малыми габаритными размерами и весом (существенное сокращение объема сборки до 60% по сравнению с дросселями на ферритовом сердечнике). Типовое применение: помехоподавляющие фильтры.

**2. Ресурс, сроки службы, гарантии изготовителя**

Гарантийный срок 15 лет\*

Гарантийная наработка 20000 часов в пределах гарантийного срока\*

\* При соблюдении условий эксплуатации, транспортировки, хранения и монтажа

**3. Содержание драгоценных материалов**

Драгоценных материалов не содержится

**4. Основные технические характеристики**

Таблица 1

Параметр	При $f = 10$ кГц $U_{эфф} = 0,5В$ +40/-25%	При $f = 100$ кГц $U_{эфф} = 0,5В$ +40/-25%	DC
Индуктивность, L	3,0 мГн	0,86 мГн	-
Импеданс,  Z	0,20 кОм	1,0 кОм	-
Ток насыщения, $I_{SAT}$	109 мА	348,8 мА	92,7 мА
Индуктивность рассеяния $L_S$	-	3,1 мкГн	-

Таблица 2

Номинальный ток, $I_{ном}$	23 А
Номинальное напряжение	250 В
Напряжение изоляции, $U_{эфф}$	2.5 кВ, 2 сек
Число витков	$N1 = N2 = 7$
Диаметр провода	1,9 мм
Сопротивление обмотки, DC ( $\pm 10\%$ )	$2 \times 2,2$ МОм
Частота резонанса	4000 кГц
Диапазон температур эксплуатации	$-60 \dots +100^\circ\text{C}$
Максимальная рабочая температура	$+155^\circ\text{C}$
Диапазон температур хранения	$-40 \dots +85^\circ\text{C}$
Сердечник	MSFN -32S-TH

